



Nedenstående er modtaget fra fagteknisk udvalg i Skorstensfejerlauget. En stor tak til Rene Dahl Nielsen for det. EW

## Lidt nyt omkring CE-mærkning af røgrør

*Såfremt man markedsfører et røgrør og der foreligger en standart der omfatter det røgrør man vil sælge skal det CE mærkes*

Standarten for røgrør hedder DS/EN 1856-2 det er en harmoniseret standart hvilket betyder den er lovgivning i Danmark og skal dermed følges!

Det betyder at stort set alle røgrør der sælges i DK er omfattet af den. Producenten af røgrør kan deklarerer sit produkt på to måder jf. standarten. Han kan lade røret teste, det foregår ved 1000 grader i 30 minutter. (deklareret med et G) Og på den baggrund fremkommer der en sikkerhedsafstand til brændbart materiale.

Han kan også lave en "skrivebordsafgørelse", han må nemlig bruge røres diameter gange 3 til at udregne sikkerhedsafstanden f.eks. hvis vi tager et ø 150 mm. Røgrøret bliver til en afstand på 450 mm. til brændbart materiale. Men standarten skriver at man ALDRIG kan komme under 375 mm. til brændbart.

Dvs. at en røgrør på ø 100 mm. Bliver til minimumskravet på de 375 mm.

Måden du kan se hvordan producenten har testet på fremgår af den kode der følger med røgrøret, hvis røret er testet står der til sidst i koden M for measurd hvilket på dansk betyder målt (1000 grader/30 (min.my) Der kan også stå NM for not measurd altså ikke målt (3 gange røret diameter)

Alle røgrør der bruges til biobrændsel og oliefyring med gulflammebrænder skal være mærker G for sodilds test

Det var en lille indsigt i de nye regler for røgrør

**OBS** Ovenstående er en vejledning og dermed uden ansvar for fagteknisk udvalg

Med venlig hilsen  
Formand Fagteknisk udvalg  
i Skorstensfejerlauget

René Dahl Nielsen



Medlem af **Skorstensfejerlauget**